

BIS Rustfrit Stål Grundflange 670 og 671




befæstelse til væg eller loft



Funktioner og fordele

- huller med 90° vinkel for lettere montering
- med påsvejset muffe
- Art.nr. 671 7 021: med CO₂ svejset gevindmuffe
- Art.nr. 670 7 OXX: materiale: rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
- Art.nr. 671 7 OXX: materiale: rustfrit stål 1.4404 (AISI 316L)

Art.nr.	G	L	B (mm)	s (mm)	d1 (mm)	d2 (mm)	k (mm)	Fa,z (N)	Pakke1	Pakke2
670 7 006	M6	80 mm	25	3,0	15 x 8,5	15 x 8,5	50	2.500	50	125
670 7 008	M8	80 mm	25	3,0	15 x 8,5	15 x 8,5	50	2.500	50	250
670 7 010	M10	80 mm	25	3,0	15 x 8,5	15 x 8,5	50	2.500	50	250
671 7 010	M10	145 mm	35	4,0	30 x 11,0	25 x 11,0	100	3.800	40	-
671 7 012	M12	145 mm	35	4,0	30 x 11,0	25 x 11,0	100	3.800	40	-
671 7 016	M16	145 mm	35	4,0	30 x 11,0	25 x 11,0	100	3.800	50	-
671 7 021	G½"	145 mm	35	4,0	30 x 11,0	25 x 11,0	100	3.800	50	-



671 7 021

Supplement

BIS Rustfrit Stål Gevindstænger